


IML



- ▶ Zorlu çalışma ortamlarında yüksek kaliteli aydınlatma
- ▶ Gıda sektörüne uygun alüminyum gövde
- ▶ Dört farklı renk seçeneği
- ▶ 24VDC ve 230VAC besleme opsiyonu
- ▶ Düşük enerji tüketimi
- ▶ 4 farklı boy seçeneği
- ▶ Kaskad bağlantı seçeneği
- ▶ Uzun ömürlü
- ▶ Toza ve neme dayanıklı

Örnek Uygulama

Malzeme kolileme alanında bulunan 2x18w florasan aydınlatma armatürün, IML-W24-30N-SG endüstriyel LED ile değiştirilmesi.

FLORASAN

IML

Besleme Voltajı	220VAC	220VAC & 24VDC
Işık Şiddeti (1,5m mesafede)	1467 c	2150 c
Yıllık Enerji Tüketimi (Günde 22 saat, Ayda 20 gün)	190 kw	116 kw
Enerji Tüketimi (w/saat)	36 w	22 w
Bakım	Balast değişimi	Yok
Çalışma ömrü	1 Yıl	5 Yıl
Koruma Sınıfı	IP 20	IP 54



IML-W ___ - ___ - N - ___

24 - 24VDC
220 - 220VAC

15 - 15cm 11w
30 - 30cm 22w
45 - 45cm 33w
60 - 60cm 44w

G - Gray
R - Red
Y - Yellow
B - Black

S - Standalone
C - Cascade

www.read.com.tr

info@read.com.tr