


TWR-S



Aliminyum eloksal kaplama gövde

Dayanıklı polikarbon lens

4 kata kadar istenilen ışık konfigürasyonu

Bir kat üç renk
Bir kat tek renk

Tek kat üç renk

85db sesli ikaz

TWR - 4 R G Y B - BF - 24

Model İsmi

Kat Sayısı

1.Kat Rengi

2.Kat Rengi

3. Kat Rengi

4.Kat Rengi

Buzzer

Besleme Voltajı

Model İsmi

TWRSB : taban montaj parçalı

TWRSN : taban montaj somunlu

Kat Sayısı

- Tek renkte maksimum 4 kat
- Bir kat multi renkli, bir kat tek renk olmak koşulu ile maksimum 2 kat.

Renk Kısaltmaları:

R : Kırmızı

G : Yeşil

Y : Sarı (Kehribar)

L : Sarı (Limon)

B : Mavi

M : Kırmızı,Yeşil,Sarı (3 Renk)

F : Kırmızı,Yeşil,Mavi (3 Renk)

Ses Kısaltmaları

BF : Buzzer 0,5 sn On-0,5sn Off

BC : Buzzer sürekli on

Besleme Voltajı :

24 : 24VDC



Maksimum 5W güç tüketimi



% 90 geri dönüştürülebilir malzeme



Minimum plastik malzeme kullanımı.